

# EB-E20

DATASHEET / BROCHURE



С възможността да се монтира почти навсякъде, ярка и ясна картина и малка нужда от поддръжка, EB-E20 е чудесен многофункционален проектор за бизнеса.

EB-E20 е много гъвкаво предложение, което може да се монтира почти навсякъде. А същевременно дългият живот на лампата и надеждната дълготрайност на Epson предлагат спокойствие и минимална нужда от поддръжка.

#### Ярко и наситено съдържание на голям мащабируем екран

Насладете се на презентации в голям мащаб с отчетлив и ясен текст, както и убедителна картина и видео съдържание на екран, който може да се увеличи до 350 инча. Яркостта от 3 400 лумена се комбинира с висок коефициент на контрастност от 15 000:1, за да предложи невероятно зрительно изживяване дори в добре осветени помещения.

#### Годни събрания без прекъсване

С живот на лампата до 12 000 часа в икономичен режим.

#### Лесен за използване

Вградена диафрагма на обектива, която позволява лесно рестартиране и спиране. Лесен за потребителя начален екран, който Ви позволява да свържете уверено и лесно устройството си към проектора.

#### Множество входящи сигнали на един екран със звук

Размерът на екрана има значение; той е мащабируем до 350 инча – така се подобрява зрителското изживяване и се гарантира, че показваното съдържание не е твърде малко. По този начин всеки в събранието има еднаква възможност за споделяне и участие.

#### Високо качество на звука

Този проектор има вграден 5 W високоговорител, което позволява аудио съдържанието да се чува ясно без нуждата от отделни външни високоговорители.

## KEY FEATURES

- **Висококачествени и ярки изображения**  
Технология 3LCD и равномерно излъчване на бяла и цветна светлина
- **Преносим**  
Достатъчно малък и лек, за да бъде местен лесно и използван в няколко стаи
- **Високо качество на звука**  
Вграден високоговорител с 5 W за ясен и отчетлив звук
- **Ниска обща цена на притежание**  
Живот на лампата до 12 000 часа в икономичен режим
- **Многофункционален и гъвкаво управление**  
Проектирайте от много източници с HDMI



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### ТЕХНИКА

|                   |   |
|-------------------|---|
| Projection System | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter |
| LCD Panel         | 0,55 inch with C2 Fine                      |

### IMAGE

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Яркост на цветовете   | 3.400 Лумен- 2.200 Лумен (икономичен)  |
| Яркост черно-бяло     | 3.400 Лумен - 2.200 Лумен (икономичен) In accordance with ISO 21118:2013     |
| Резолюция             | XGA, 1024 x 768, 4:3   |
| Контраст              | 15.000 : 1   |
| Лампа                 | UNE, 210 Watt, 6.000 ч трайност, 12.000 ч трайност (в енергоспестяващ режим) |
| Трапецовидна корекция | Ръководство vertical: $\pm 30^\circ$ , Ръководство horizontal $\pm 30^\circ$ |
| Colour Reproduction   | Upto 1.07 billion colours  |
| Хай-дефинишън         | HD ready   |

### ОПТИКА

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Съотношение на проектиране    | 1,44 - 1,95:1             |
| Zoom                          | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
| Размер на проектиране         | 30 inches - 350 inches    |
| Projection Distance Wide/Tele | 1,76 m ( 60 inch screen)  |
| Projection Lens F Number      | 1,44                      |
| Ширина на печат               | 16,7 mm                   |
| Фокус                         | Ръчно                     |
| Offset                        | 8 : 1                     |

### CONNECTIVITY

|                       |  |
|-----------------------|--|
| USB-дисплей-функция   | 3 в 1: картина / мишка / звук  |
| Връзки                | RS-232C, VGA вход (2x), VGA изход, HDMI вход, Композитен вход, Аудио изход за стерео минижак, Аудио вход за стерео минижак (2x), Аудио вход „чинч“, USB 2.0, тип B |
| Epson iProjection App | Ad-Нос / Infrastructure  |

### ADVANCED FEATURES

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Сигурност/безопасност | Kensington-защита, Блокировка на полето за обслужване, Security cable hole, Password protection  |
| Характеристики        | AV Mute Slide, CEC съвместимост, Digital zoom, Direct Power on/off, Съвместим с камера за документи, OSD copy function, Quick Corner, Функция за разделяне на екрана |
| Цветен режим          | Дъска, Динамично, Презентация, sRGB, Театър  |

### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

|                        |  |
|------------------------|--|
| Потребление на енергия | 327 Watt, 225 Watt (икономичен), 0,3 Watt (в режим на готовност Standby)     |
| Размери                | 309 x 282 x 87 mm (ширина x дълбочина x височина)                            |
| Тегло                  | 2,7 кг   |
| Ниво на шума           | Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)                                       |
| Високоговорители       | 5 Watt   |
| Тип стая/приложение    | Заседателна зала, Преносим/малки зали, Място за съвместна работа/класна стая |
| Позициониране          | Монтиране на таван, Работен плот   |
| Цвят                   | Бяло   |

### OTHER

|          |  |
|----------|--|
| гаранция | 36 месеци Обслужване в сервиз, лампа: 36 месеци или 1.000 ч<br>Предлага се допълнително удължаване на гаранцията |
|----------|--|

## LOGISTICS INFORMATION

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Складова единица   | V11H981040    |
| Щрихкод/Баркод     | 8715946680743 |
| Страна на произход | Philippines   |

## EB-E20

### ОБЕМ НА ДОСТАВКА

- Кабел за връзка към компютър
- Основен уред
- Кабел за ел. захранването
- Дистанционно управление вкл. батерии
- Warranty card
- Quick Start Guide

### OPTIONAL ACCESSORIES

- Active Speakers (2 x 15W) - ELPSP02  
V12H467040
- Soft Carry Case - ELPKS70  
V12H001K70
- Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)  
V13H010L97
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01