

EB-L1500UH

DATASHEET / BROCHURE



Мощен лазерен проектор WUXGA 3LCD с 12 000 лумена, който предлага невероятна детайлност и яркост на картината и продължителна работа с ниски изисквания към поддръжката.

Проекторът за монитране EB-L1500UH предлага първокласно WUXGA качество с 12 000 лумена и богати и наситени цветове за големи помещения и зали, както и решение от типа „пусни и забрави“. С гъвкави възможности за монитране и ниски изисквания към поддръжката, този проектор с подобрение на картината до 4K предлага идеалното решение за случаи, в които са нужни максимално качество и трайност.

Лазерно ясна картина

Уверете се, че презентациите, изображенията и видеоклиповете Ви постигат желаните ефекти с наситените и ярки цветове на лазерния проектор 3LCD. Проекторът е предназначен за по-големи помещения, като картината WUXGA с висока разделителна способност е наситена и ярка дори на дневна светлина, а технологията с диск от неорганичен фосфор осигурява превъзходна устойчивост на светлина и топлина и гарантира отлична надеждност за до 83 000 часа¹.

Подобрение до 4K

За още по-качествено изображение проекторът има функция за подобрение на картината до 4K, която осигурява изключителна острота и яснота и гарантира, че текстът в презентациите се чете ясно.

Гъвкаво позициониране

Благодарение на широката гама моторизирани обективи, включително опционалния ултракъсофокусен обектив (UST), проекторът има предимствата на 360° гъвкавост при монитране, така че може да се монтира практически навсякъде – без загуба на яркост и без изкривяване на картината. Проекторът има и вградена камера за точно калибриране и заснемане на диагностични изображения (това може да се деактивира, за да се предотврати дистанционният достъп).

Универсален нов софтуер

От декември 2017 г. всички модели от серията EB-L1000 могат да работят със софтуера Epson Professional Projector Tool. Той позволява бързо, просто и безпроблемно монитране на системи от няколко проектора, както и използване на усъвършенствани техники, например видеомапинг и сливане на краищата.

KEY FEATURES

- **Технология с лазерен светлинен източник**
Невероятна яркост и цветове с надеждност от типа „пусни и забрави“
- **HD картина с подобрение до 4K**
Изключителна острота, яснота и детайлност за резки изображения и четим текст
- **Универсален нов софтуер**
Монтирайте системи от няколко проектора и използвайте усъвършенствани проекционни техники
- **360° гъвкавост при монитране**
Истинска гъвкавост без изкривяване или загуба на яркост
- **Повече спокойствие**
Продуктът има гаранция за 5 години и 20 000 часа.



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА

Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	1,03 inch with C2 Fine

IMAGE

Яркост на цветовете	12.000 Лумен- 8.400 Лумен (икономичен) in accordance with IDMS15.4
Яркост черно-бяло	12.000 Лумен - 8.400 Лумен (икономичен) in accordance with ISO 21118:2012
Portrait Colour Light Output	12.000 lm
Portrait White Light Output	12.000 lm
Резолюция	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Хай-дефинишън	4K enhancement
Aspect Ratio	16:10
Контраст	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Източник на светлина	Лазер
Laser Light source	20.000 Часове Durability High, 30.000 Часове Durability Eco
Трапецовидна корекция	Ръководство vertical: $\pm 45^\circ$, Ръководство horizontal $\pm 30^\circ$
Colour Reproduction	upto 1.07 billion colours

ОПТИКА

Съотношение на проектиране	1,57 - 2,56:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Projection Lens Zoom Ratio	1,57 - 2,56 : 1
Lens	Оптика
Lens Shift	Механизирано - Vertical $\pm 60\%$, horizontal $\pm 18\%$
Lens position memory	10 positions
Размер на проектиране	60 inches - 500 inches
Дистанция на проектиране широкоъгълна	2 m - 17,2 m
Дистанция на проектиране теле	3,3 m - 27,8 m
Projection Distance Wide/Tele	1,99 m - 27,77 m
Projection Lens F Number	1,8 - 2,5
Ширина на печат	36 мм - 57,35 мм
Фокус	Механизирано
Interchangeable Lens	Yes

CONNECTIVITY

Връзки	Аудио вход за стерео минижак (3x), Аудио изход за стерео минижак, HDBaseT, BNC вход, HDMI вход, DVI вход, VGA изход, VGA вход, Интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B (Service Only), HD-SDI, Wireless LAN b/g/n (2.4GHz) (опционално)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure

ADVANCED FEATURES

Сигурност/безопасност	Kensington-защита, Security bar, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection
Характеристики	4K enhancement, Absolute Black, Auto calibration, Customizable user logo, Frame-Interpolation, Интегрирана камера за калибриране и заснемане на картината, Lens position memory
Цветен режим	Кино, Динамично, Презентация, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: AMX, Crestron (мрежа), Extron

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Потребление на енергия	908 Watt, 597 Watt (икономичен), 0,3 Watt (в режим на готовност Standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 833 Watt
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Размери	586 x 492 x 211 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло	23,8 кг
Ниво на шума	Normal: 37 dB (A) - Economy: 30 dB (A) (4K enhancement OFF)
Температура	Съхранение -10° C - 60° C
Въздушна влажност	Експлоатация/работа 20% - 80%, Съхранение 10% - 90%
Включен софтуер	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Options	HDBaseT трансмитер, Quick wireless USB key, Wireless LAN unit
Тип стая/приложение	Заседателна зала, Големи конферентни зали/аудитории, Мапинг на прожекции, Надписи/търговски обекти, Забавления за посетителите
Позициониране	Монтиране на таван
Цвят	Бяло

OTHER

гаранция	60 месеци Обслужване в сервиз или 20.000 ч Предлага се допълнително удължаване на гаранцията
----------	---

EB-L1500UH

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

- Дистанционно управление вкл. батерии
- Quick Start Guide
- Захранващ и сигнален кабел (3 м)
- Кабел за връзка към компютър
- Cable cover
- CD Manual

OPTIONAL ACCESSORIES

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
V12H803010
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
V12H802010
- Air Filter - ELPAF51
V13H134A51
- 3D Polarizer - ELPLP01
V12H618A01
- Stacking Frame - ELPMB59 - L1000 Series (EVO)
V12H996B59

EB-L1500UH

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLX02 - UST Lens L1500/1700 Series
V12H004X02
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLW08 - Wide throw
V12H004W08
- Lens - ELPLX02W - UST Lens L1500/1700 Series
V12H004Y02

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица	V11H910040
Щрихкод/Баркод	8715946646985
Страна на произход	China
Размер на купчинките	1 Брой